

21005796 - Tandem 30.200 RVS316 Draadgoot L3m



Artikelgegevens

Artikelnummer:	21005796
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Draadgoot
Type:	Tandem
EAN Code:	08719972000230
Technische omschrijving:	Tandem 30.200 RVS316 Draadgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Breedte:	200
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	30
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.825
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	5344
Profielvorm:	U-vorm
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Langsdraaddiameter:	3.9
Dwarsdraaddiameter:	3.9

Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	80
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	50
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-