
23010796 - Tandem 105.600 RVS316 Draadgoot L3m



Artikelgegevens

Artikelnummer:	23010796
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Draadgoot
Type:	Tandem
EAN Code:	08719972001299
Technische omschrijving:	Tandem 105.600 RVS316 Draadgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Breedte:	600
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	105
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	3.844
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (1.4401)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	60044
Profielvorm:	U-vorm
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
Langsdraaddiameter:	6

Dwarsdraaddiameter:	6
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-