

# 26038230 - SLB ZKRG 30.600 BS Scheepsladder L3m



## Artikelgegevens

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 26038230                             |
| Merk:                    | Niedax Group                         |
| Serie:                   | Gouda Scheepsladder                  |
| Type:                    | SLB                                  |
| EAN Code:                | 08719972003934                       |
| Technische omschrijving: | SLB ZKRG 30.600 BS Scheepsladder L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder               |

## Technische gegevens

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Breedte:                     | 600                    |
| Hoogte:                      | 30                     |
| RAL-nummer:                  | -                      |
| Oppervlaktebescherming:      | Overig                 |
| Gewicht:                     | 5.62723                |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Vlak profiel (strip)   |
| Zijperforatie:               | Nee                    |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                 |
| Lengte:                      | 3000                   |
| Gebruikstemperatuur:         | -20 - 120              |
| Materiaal:                   | Staal                  |
| Nuttige doorsnede:           | -                      |
| Werkende lengte:             | 3000                   |
| Uitvoering zijligger:        | Vlak zijligger (strip) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                    |
| Sportafstand hart/hart:      | 250                    |
| Bevestiging sport:           | Gelast                 |

---

|   |       |
|---|-------|
| Stijgkabel ladder:  | -     |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |

---