

## 30048152 - Tray N 12.300 SV kabelgoot L3m



### Artikelgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer:           | 30048152                       |
| Merk:                    | Niedax Group                   |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                |
| Type:                    | Tray                           |
| EAN Code:                | 08719972000353                 |
| Technische omschrijving: | Tray N 12.300 SV kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot           |

### Technische gegevens

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Breedte:                | 300                               |
| Model:                  | Zonder verbinder                  |
| Hoogte:                 | 12                                |
| Verbindingswijze:       | Geschroefd                        |
| RAL-nummer:             | -                                 |
| Oppervlaktebescherming: | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:                | -                                 |
| Materiaaldikte:         | 1                                 |
| Zijperforatie:          | Nee                               |
| Materiaalkwaliteit:     | Overig                            |
| Lengte:                 | 3000                              |
| Gebruikstemperatuur:    | -20 - 120                         |
| Materiaal:              | Staal                             |
| Bodemperforatie:        | Nee                               |
| Nuttige doorsnede:      | -                                 |
| Nato perforatie:        | Ja                                |
| Werkende lengte:        | 3000                              |

|   |       |
|---|-------|
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee   |
| Met deksel/afdekking:                                       | Nee   |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |