

# 31042156 - Tray GP 28.75 RVS316 kabelgoot L3m

## Artikelgegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 31042156                           |
| Merk:                    | Niedax Group                       |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                    |
| Type:                    | Tray                               |
| EAN Code:                | 08719972008441                     |
| Technische omschrijving: | Tray GP 28.75 RVS316 kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot               |

## Technische gegevens

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Breedte:                                                   | 75                   |
| Model:                                                     | Zonder verbinder     |
| Hoogte:                                                    | 27                   |
| RAL-nummer:                                                | -                    |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Onbehandeld          |
| Gewicht:                                                   | -                    |
| Materiaaldikte:                                            | 1                    |
| Zijperforatie:                                             | Ja                   |
| Materiaalkwaliteit:                                        | RVS 316 (V4A)        |
| Lengte:                                                    | 3000                 |
| Materiaal:                                                 | Roestvaststaal (RVS) |
| Bodemperforatie:                                           | Ja                   |
| Nuttige doorsnede:                                         | 1898                 |
| Nato perforatie:                                           | Nee                  |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee                  |
| Met deksel/afdekking:                                      | Nee                  |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120            |
| Werkende lengte:                                           | 3000                 |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - 3                |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | 450                  |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 300        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 175        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 25         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 80         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -          |
| Verbindingswijze:                                           | Geschroefd |