

31047156 - Tray GP 28.300 RVS316 kabelgoot L3m

Artikelgegevens

Artikelnummer:	31047156
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelgoot
Type:	Tray
EAN Code:	08719972008694
Technische omschrijving:	Tray GP 28.300 RVS316 kabelgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	27
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	7748
Nato perforatie:	Nee
Werkende lengte:	3000
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	450

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	175
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	80
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	25
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
