

# 32041154 - Tray GP 53.50 RVS304 kabelgoot L3m

## Artikelgegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 32041154                           |
| Merk:                    | Niedax Group                       |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                    |
| Type:                    | Tray                               |
| EAN Code:                | 08719972017665                     |
| Technische omschrijving: | Tray GP 53.50 RVS304 kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot               |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 810   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 590   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 225   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 400   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 90    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                    |
| Breedte:  | 50                   |
| Model:  | Zonder verbinder     |
| Hoogte:   | 52                   |
| RAL-nummer:   | -                    |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Onbehandeld          |
| Gewicht:  | -                    |
| Materiaaldikte:   | 1                    |
| Zijperforatie:  | Ja                   |
| Materiaalkwaliteit:   | RVS 304 (V2A)        |
| Lengte:   | 3000                 |
| Materiaal:  | Roestvaststaal (RVS) |
| Bodemperforatie:  | Ja                   |
| Nuttige doorsnede:  | 2448                 |
| Nato perforatie:  | Nee                  |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                  |
| Met deksel/afdekking:                                       | Nee                  |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120            |
| Werkende lengte:  | 3000                 |
| Verbindingswijze:   | Geschroefd           |