

# 32082154 - Tray GPR 53.75 RVS304 kabelgoot L3m



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	32082154
Merk:	Niedax Group
Serie:	Gouda Kabelgoot
Type:	Tray
EAN Code:	08719972018648
Technische omschrijving:	Tray GPR 53.75 RVS304 kabelgoot L3m
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	75
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	53
Verbindingswijze:	Geschroefd
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (V2A)
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	3504
Nato perforatie:	Nee
Werkende lengte:	3000

Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met deksel/afdekking:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	1000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	450
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	275
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	130
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-