

# 32083156 - Tray GPR 53.100 RVS316 kabelgoot L3m



## Artikelgegevens

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 32083156                             |
| Merk:                    | Niedax Group                         |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                      |
| Type:                    | Tray                                 |
| EAN Code:                | 08719972018709                       |
| Technische omschrijving: | Tray GPR 53.100 RVS316 kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot                 |

## Technische gegevens

|   |           |
|---|-----------|
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 450       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 1000                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 700                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 275                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 130                  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                    |
| Breedte:  | 100                  |
| Model:  | Zonder verbinder     |
| Hoogte:   | 53                   |
| RAL-nummer:   | -                    |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Onbehandeld          |
| Gewicht:  | -                    |
| Materiaaldikte:   | 1                    |
| Zijperforatie:  | Ja                   |
| Materiaalkwaliteit:   | RVS 316 (V4A)        |
| Lengte:   | 3000                 |
| Materiaal:  | Roestvaststaal (RVS) |
| Bodemperforatie:  | Ja                   |
| Nuttige doorsnede:  | 4704                 |
| Nato perforatie:  | Nee                  |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                  |
| Met deksel/afdekking:                                       | Nee                  |
| Verbindingswijze:   | Geschroefd           |