

# 33110143 - Tray ZPR 78.600 TV kabelgoot L3m

## Artikelgegevens

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer:           | 33110143                         |
| Merk:                    | Niedax Group                     |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot                  |
| Type:                    | Tray                             |
| EAN Code:                | 08719972028111                   |
| Technische omschrijving: | Tray ZPR 78.600 TV kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot             |

## Technische gegevens

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Breedte:   | 600                          |
| Model:   | Zonder verbinder             |
| Hoogte:  | 78                           |
| Verbindingswijze:  | Geschroefd                   |
| RAL-nummer:  | -                            |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:   | -                            |
| Materiaaldikte:  | 1.5                          |
| Zijperforatie:   | Nee                          |
| Materiaalkwaliteit:  | Overig                       |
| Lengte:  | 3000                         |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120                    |
| Materiaal:   | Staal                        |
| Bodemperforatie:   | Nee                          |
| Nuttige doorsnede:   | 43286                        |
| Nato perforatie:   | Nee                          |
| Werkende lengte:   | 3000                         |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee                          |
| Met deksel/afdekking:                                      | Nee                          |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - 3                        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | -                            |

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

---

-