

# 40040118 - Unic 100.600 C Kabelladder h.o.h.50 L3m

## Artikelgegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer:           | 40040118                                |
| Merk:                    | Niedax Group                            |
| Serie:                   | Gouda Kabelladder                       |
| Type:                    | Unic                                    |
| EAN Code:                | 08719972050815                          |
| Technische omschrijving: | Unic 100.600 C Kabelladder h.o.h.50 L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                  |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Kleur:   | Overig                                      |
| Breedte:   | 600   |
| Hoogte:  | 100   |
| RAL-nummer:  | -   |
| Oppervlaktebescherming:                                    | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
| Gewicht:   | 9.532                                       |
| Uitvoeringsvorm sport:                                     | Profiel ongeperforeerd                      |
| Zijperforatie:   | Ja  |
| Materiaalkwaliteit:  | Overig                                      |
| Lengte:  | 3000  |
| Materiaal:   | Staal                                       |
| Nuttige doorsnede:   | 43468                                       |
| Uitvoering zijligger:                                      | Profiel (open vorm)                         |
| Geschikt voor functiebehoud:                               | Nee   |
| Sportafstand hart/hart:                                    | 50  |
| Bevestiging sport:   | Overig                                      |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120                                   |
| Werkende lengte:   | 3000  |
| Stijgkabelladder:  | -   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 1100  |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | -   |

|   |       |
|---|-------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 3350  |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 1800  |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |