

# 40310118 - Unic 100.100 C Kabelladder h.o.h.300 L3m



## Artikelgegevens

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 40310118                                 |
| Merk:                    | Niedax Group                             |
| Serie:                   | Gouda Kabelladder                        |
| Type:                    | Unic                                     |
| EAN Code:                | 08719972052383                           |
| Technische omschrijving: | Unic 100.100 C Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                   |

## Technische gegevens

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 3350  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 1800  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 750   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 1100                                        |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -                                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -                                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                           |
| Kleur:                                                      | Overig                                      |
| Breedte:                                                    | 100                                         |
| Hoogte:                                                     | 100                                         |
| RAL-nummer:                                                 | -                                           |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
| Gewicht:                                                    | 3.293                                       |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd                      |
| Zijperforatie:                                              | Ja                                          |
| Materiaalkwaliteit:                                         | Overig                                      |
| Lengte:                                                     | 3000                                        |
| Materiaal:                                                  | Staal                                       |
| Nuttige doorsnede:                                          | 7093                                        |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)                         |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                                         |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                                         |
| Bevestiging sport:                                          | Overig                                      |
| Gebruikstemperatuur:                                        | -20 - 120                                   |
| Werkende lengte:                                            | 3000                                        |
| Stijgkabeladder:                                            | -                                           |