

# 43001113 - Unic 60.100 TV Kabelladder h.o.h.300 L3m



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 43001113                                 |
| Merk:                    | Niedax Group                             |
| Serie:                   | Gouda Kabelladder                        |
| Type:                    | Unic                                     |
| EAN Code:                | 08719972060289                           |
| Technische omschrijving: | Unic 60.100 TV Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                   |

## Technische gegevens

|   |           |
|---|-----------|
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Stijgkabelladder:   | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 450       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 1100      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 650       |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 300                          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                            |
| Breedte:  | 100                          |
| Hoogte:   | 60                           |
| RAL-nummer:   | -                            |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:  | 2.53                         |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd       |
| Zijperforatie:  | Ja                           |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                       |
| Lengte:   | 3000                         |
| Materiaal:  | Staal                        |
| Nuttige doorsnede:  | 3193                         |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)          |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                          |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                          |
| Bevestiging sport:  | Overig                       |