# 44003404 - STRE MK 40.200 RVS304 Kabelladder h.o.h.250 L3m



## Artikelgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 44003404 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Gouda Kabelladder |
| Type: | Streamline |
| EAN Code: | 08719972062962 |
| Technische omschrijving: | STRE MK 40.200 RVS304 Kabelladder h.o.h.250 L3m |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Breedte: | 200 |
| Hoogte: | 40 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | - |
| Uitvoeringsvorm sport: | Buisvorm (gesloten) |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 304 (1.4301) |
| Lengte: | 3000 |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | - |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Uitvoering zijligger: | Buisvorm (gesloten) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 250 |
| Bevestiging sport: | Overig |

| | |
|---|---|
| Stijgkabelladder: | - |
| Mogelijke overspanning: | - - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |