

44703406 - STRE ZK 60.200 RVS316 Kabelladder h.o.h.250 L3m

Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer: | 44703406 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Gouda Kabelladder |
| Type: | Streamline |
| EAN Code: | 08719972066137 |
| Technische omschrijving: | STRE ZK 60.200 RVS316 Kabelladder h.o.h.250 L3m |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

Technische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Breedte: | 200 |
| Hoogte: | 60 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | - |
| Uitvoeringsvorm sport: | Buisvorm (gesloten) |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (1.4401) |
| Lengte: | 3000 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | 8500 |
| Uitvoering zijligger: | Buisvorm (gesloten) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 250 |
| Bevestiging sport: | Overig |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Stijgkabelladder: | - |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 700 |

| | |
|---|-------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 460 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 130 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Mogelijke overspanning: | - - - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | 1000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 260 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
