

64010236 - Crafty 100.1000 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer: | 64010236 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | Gouda Kabelladder |
| Type: | Crafty |
| EAN Code: | 08719972078512 |
| Technische omschrijving: | Crafty 100.1000 RVS316 Kabelladder h.o.h.300 L3m |
| ETIM Klasse: | EC000854 - Kabelladder |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Breedte: | 1000 |
| Hoogte: | 100 |
| RAL-nummer: | - |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | - |
| Uitvoeringsvorm sport: | Profiel geperforeerd |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | RVS 316 (1.4401) |
| Lengte: | 3000 |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede: | - |
| Uitvoering zijligger: | Profiel (open vorm) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee |
| Sportafstand hart/hart: | 300 |
| Bevestiging sport: | Overig |
| Gebruikstemperatuur: | -20 - 120 |
| Stijgkabeladder: | - |

| | |
|---|---------|
| Werkende lengte: | 3000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 2000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 650 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Mogelijke overspanning: | - - 4.5 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |